



ŘADA OPALJET

Výjimečná třída s uznanými výkony

Široká homologace Splňuje nejvyšší požadavky

Slučitelné s katalyzátorovými výfuky a se všemi typy paliva

Motorů benzín - diesel

Opaljet
32S

0W-30

100% syntetika

Mazivo extrémních výkonů pro nejmodernější motory. Vynikající chování při vysokých teplotách a vysoká odolnost proti oxidaci. Prodlužuje interval výměny. Stupeň viskozity zůstává zachován po celou dobu životnosti výrobku.

Opaljet
24S

5W-40

100% syntetika

Mazivo extrémních výkonů pro nejmodernější motory. Vynikající chování při vysokých teplotách a vysoká odolnost proti oxidaci. Stupeň viskozity zůstává zachován po celou dobu životnosti výrobku. Úspora paliva.

existuje i verze diesel

Homologace:

API SJ/CF, BMW Longlife

MB 229.1, VW 502.00/505.00

Překračuje specifikace: ACEA A3-98/B3-98, PORSCHE

Opaljet
16S

10W-40

polosyntetika

Mazivo pro velmi vysoké výkony, odpovídající požadavkům moderních motorů, včetně motoru turbo-diesel s přímým vstřikem (Common Rail). Velmi dobré chování při vysokých teplotách díky přítomnosti syntetických základů.

existuje i verze diesel

Homologace: API SJ/CF, MB 229.1, VW 502.00/505.00

Široce vyhovuje specifikacím: ACEA A3-98/B3-98/B4-98, PORSCHE

Opaljet
12S

15W-40

Dokonale přizpůsobený olej pro všechny typy motorů a veškerý provoz.

Splňuje specifikace, zařídění a požadavky norem:

ACEA A2-96 vydání 2/B2-98, API SJ/CF, MB 229.1,

VW 501.00/505.00

existuje i verze diesel

Opaljet
Energy

0W-30

100% syntetika - šetří palivo

Mazivo extrémních výkonů pro nejmodernější motory. Snižuje spotřebu paliva až o 8% v závislosti na podmínkách provozu (dálnice, město, kolona...)

Opaljet
505.01

5W-40

polosyntetika

Mazivo speciálně složené pro novou generaci motorů VL Turbo Diesel s přímým vstřikem (CDI, HDI atd.)

Homologace: VW 505.01



ŘADA GI-V

Exkluzivní řada speciálně formulovaná pro profesionály

Obsahuje Selenium a Bisíran molybdenu
Extremní ochrana motorů

Slučitelné s katalyzátorovými výfuky a se všemi typy paliva

Motorů benzín - diesel

GI-V9

5W-50

100% syntetika

Mazivo vyrobené špičkovou technologií pro všechny motory včetně přeplňovaných (turbo), výkonné a silně zatěžované. Vynikající mazací schopnosti za studena. Velmi dobré chování a výjimečná ochrana při vysokých teplotách. Malá těkavost přinášející nízkou spotřebu maziva.

Nízké emisní hodnoty.

Odpovídá požadavkům norem a klasifikací:

ACEA A-98/B3-98, API SJ/CF, MB 229.1

GI-V8

10W-40

polosyntetika

Mazivo se zesílenou ochranou pro všechny automobilové motory, obzvláště pro motory přeplňované a pro motory s vícebodovým vstřikováním paliva.

Odpovídá požadavkům norem a klasifikací:

RENAULT, ACEA A3/B3/B4, API SJ/CF, MB 221.1, VW 505.00

GI-V7

10W-50

polosyntetika

Mazivo se zesílenou ochranou pro všechny motory včetně přeplňovaných (turbo).

Optimální mazání za studena a výjimečná ochrana při vysokých teplotách.

Odpovídá požadavkům norem a klasifikací:

API SJ/CF, ACEA A2-96 vydání 2/B3-98, MB 229.1

GI-V5

15W-50

Mazivo vhodné pro všechny benzínové nebo dieselové motory. Zesílená ochrana. Omezuje spotřebu maziva díky svému stupni za tepla SAE 50.

Odpovídá požadavkům norem a klasifikací:

API SJ/CF, ACEA A2-96 vydání 2/B2-98, MB 229.1